

Pojačala

QS-1		<p>Stereo pojačalo snage T-klese; (2x50W 8ohm; 2x80W 4ohm) Dimenzije (šxvxd): 190x58x313mm 1 RCA ulaz, 1 Izlaz za zvučnike (pozlaćeni bayonet banana terminali) Nichicon Gold i WIMA kondenzatori Toroidalni transformator (max. Struja 7.5 Ampera) Furukawa PCOCC bakar unutarnje ožičenje Soft start i zaštita od preopterećenja</p>	5.650,00
T20		<p>Stereo pojačalo snage T-klese; (2x20W, 4ohm) Dimenzije (šxvxd): 180x36x130mm 1 RCA ulaz, 1 Izlaz za zvučnike (banana terminali) Potenciomitar glasnoće Mogućnost spajanja PSU ili SLAP napajanja za bolje performanse</p>	1.395,00
T20U		<p>Stereo pojačalo snage T-klese sa USB DA konverterom (PC i/ili Apple kompatibilan); (2x20W, 4ohm) Dimenzije (šxvxd): 180x36x130mm 1 RCA ulaz, USB ulaz, 1 Izlaz za zvučnike (banana terminali) Potenciomitar glasnoće Mogućnost spajanja PSU ili SLAP napajanja za bolje performanse</p>	1.755,00
PSU		<p>PSU napajanje za T20 ili T20U pojačala za bolje zvučne performanse</p>	1.285,00
NOVO !!! PSU-MKII		<p>Napajanje sa mogućnošću podešavanja izlaznog DC napona. Primjenjivo na širok spektar uređaja kojima podiže performanse. Postavke napona/max. struje A. 5V/3A B. 7.5V/3A C. 9V/3A D. 13V/3A E. 15V/3A F. 18V/3A G. 24V/3A</p>	1.990,00
DC-PCOCC01 kabel		<p>Kabel dizajniran za PSU-MKII uređaj izrađen od najfinijeg OCC bakra.</p>	390,00
DC-PCOCC01 kabel (Wadia konektor)		<p>Kabel dizajniran za PSU-MKII uređaj izrađen od najfinijeg OCC bakra sa Wadia konektorom za Wadia uređaje.</p>	550,00
SLAP		<p>Slap (Sealed Lead-Acid battery power supply unit) Baterijsko napajanje za T20 ili T20U pojačala Još bolje zvučne performanse u odnosu na PSU napajanje</p>	2.985,00
Pretpojačala			
PRE-AMP		<p>Aktivno pretpojačalo sa automatskim prebacivanjem ulaza Dimenzije (šxvxd): 180x36x130mm 2 RCA ulaza, 1 Izlaz za zvučnike (banana terminali) Potenciomitar glasnoće U kombinaciji sa T20 ili T20U pojačalima daje bolje performanse nego T20 ili T20U zasebno</p>	2.595,00
Preference		<p>High end aktivno pretpojačalo sa mogućnošću ugradnje MM/MC pretpojačala; Superiorniji zvuk od vrhunskih pasivnih transformatorskih pretpojačala Odvajeno napajanje; 4 RCA ulaza; 1 RCA izlaz; S/N 126 dB; Separacija kanala:112 dB; Frek.Opseg: 5Hz - 80kHz; THD < 0.0005%</p>	10.927,00

Preference MM/MC		Nadoplatna za MM/MC stupanj za pretpojačalo Preference	1.255,00
HQ-1 (Headquarter)		Pretpojačalo za slušalice i linijsko pretpojačalo sa jednim ulazom i odvojenim napajanjem Dimenzije (šxvxd): 183x55x145mm Pozlaćeni RCA konektori i 6.35 mm ulaz za slušalice 48VA toroidalni transformator Težina: 7.5 kg Furukawa PCOCC bakar unutarnje ožičenje Nichicon kondenzatori u napajačkom stupnju Wima i Vishay kondenzatori	5.650,00
D/A konverter			
UD-01		USB DA konverter Dimenzije (šxvxd): 75x33x110mm 1 RCA izlaz, USB ulaz	1.295,00
UD-01-PRO		USB DA konverter vrhunskih karakteristika 1 RCA izlaz, USB ulaz	2.190,00
UC-192		USB-SPDIF konverter, Asio driveri, za PC i/ili Apple računala Spojite vaše računalo preko USB kabela na UC-192 konverter i UC-192 konverter na koaksijalni SPDIF ulaz u vaš vanjski konverter. Uživate u audio zapisima visoke rezolucije. Podrška za Bit Rate 16-32 i Sample Rate 8-192kHz	1.390,00
NOVO !!! UD-383		USB konverter i/ili USB-SPDIF konverter. Podržane frekvencije 44.1 - 384kHz i 16bit-32bit. USB ulaz, RCA izlaz i SPDIF izlaz (ukoliko se koristi kao USB-SPDIF transport).	3.090,00
NOVO !!! U-power		Opcija za UD-384 !! Baterijsko napajanje za UD-384 (2600mAh Li-Ion baterija) 2.5mm DC izlaz (7.5V) USB DC izlaz (5V) Indikator napunjenosti baterije	1.280,00
U-power PC- OCC DC kabel		Specijalni kabel (najkvalitetniji OCC bakar visoke čistoće) za U-power napajanje.	350,00
John Blue zvučnici			
JB3		John Blue širokopojasni driver dimenzije 3"; Dimenzije (šxvxd): 129x208x188mm; JohnBlue visokokvalitetni konektori Ekskluzivni visokosjajni finiši u raznim bojama	2.696,00
<p>Na izražene cijene odobravamo popust u iznosu od 5% na uplate gotovinom Na sve proizvode dajemo garanciju od 2 godine</p>			